



EUROSOL BENZIN-SYSTEM

SE POUŽÍVÁ DO VŠECH DVOU, ČTYŘTAKTNÍCH A TAKÉ WANKELOVÝCH MOTORŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY PALIVA PODLE DIN/EN/ 228 VČETNĚ BIOPALIV. PRO VŠECHNY KATALYZÁTORY, VŠECHNY ATMOSFÉRICKÉ A PŘEPLŇOVANÉ MOTORY, VŠECHNY PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉMY A KARBURÁTORY.

- ODSTRAŇUJE PROVOZNĚ TECHNICKÉ NEČISTOTY V CELÉM PALIVOVÉM SYSTEMU OD NÁDRŽE AŽ PO SPALOVACÍ PROSTOR.
- ODSTRAŇUJE ZKARBONIZOVANÉ USAZENINY V KARBURÁTORECH, VE VSTŘIKOVACÍCH TRYSKÁCH A OSTATNÍCH KOMPONENTECH PALIVOVÉHO SYSTÉMU.
- ODSTRAŇUJE VE SPALOVACÍM PROSTORU USAZENINY KARBONU.
- ODSTRAŇUJE VLHKOST A KONDENZÁTY Z CELÉHO PALIVOVÉHO SYSTÉMU.
- PROMAZÁVÁ A CHRÁNÍ VRCHNÍ PLOCHY VÁLCŮ.
- ODSTRAŇUJE ŠKODLIVÝ A NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH SÍRY U VOZIDEL S KATALYZÁTOREM.

ZARUČUJE:

- ✓ ČISTÉ A DOKONALÉ SPALOVÁNÍ
- ✓ ZNATELNÁ ÚSPORA PALIVA
- ✓ ZLEPŠENÝ VÝKON MOTORU
- ✓ OCHRANA PROTI KOROZI
- ✓ DODRŽENÍ POVINNÝCH LIMITŮ VYFUKOVÝCH EMISÍ
- ✓ FUNKČNÍ ZÁRUKA VYSOKÉHO VÝKONU KATALYZÁTORU

POUŽITÍ:

PŘIDEJTE JEDNU DÓZU (400ML) EUROSOL BENZIN-SYSTEM PRAVIDELNĚ DO PALIVOVÉ NÁDRŽE PŘI KAŽDÉM VÝROBCEM PŘEDEPSANÉM SERVISNÍM INTERVALU.

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL BENZIN-SYSTEM VYSTAČÍ PRO MAXIMÁLNĚ 150 LITRŮ BENZINU.