



EUROSOL DIESEL-SYSTEM

SE POUŽÍVÁ DO VŠECH VZNĚTOVÝCH (DIESELOVÝCH) MOTORŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY PALIVA PODLE DIN/EN/ 590 A RME, PME A PRO JINÉ BIOPALIVA. PRO VŠECHNY FILTRY JEMNÝCH ČÁSTIC (S ROZTOKEM AMONIÁKU I BEZ), VŠECHNY SYSTÉMY KATALYZÁTORŮ (OXI-,NOX-MEMORY A SCR), VŠECHNY ATMOSFÉRIKÉ A PŘEPLŇOVANÉ MOTORY, VŠECHNY PŘÍME A NEPŘÍME VSTŘIKOVACÍ SYSTÉMY, PUMPE-DŮSE A COMMON RAIL.

- ODSTRAŇUJE TRVALE VŠECHNY PROVOZNĚ TECHNICKÉ NEČISTOTY V CELÉM NAFTOVÉM PALIVOVÉM SYSTEMU OD NÁDRŽE AŽ PO SPALOVACÍ PROSTOR
- ODSTRAŇUJE ZKARBONIZOVANÉ USAZENINY VE VSTŘIKOVACÍCH TRYSKÁCH A ČERPADLECH.
- ODSTRAŇUJE VE SPALOVACÍM PROSTORU USAZENINY KARBONU
- PROMAZÁVÁ A CHRÁNÍ VRCHNÍ PLOCHY VÁLCŮ
- ZAMEZUJE OXIDACI PALIVA
- SNIŽUJE TVORBU MIKROORGANIZMŮ
- ZLEPŠUJE ROZPRAŠOVÁNÍ PALIVA
- DOPLŇUJE CHYBĚJÍCÍ MAZÁNÍ U PALIV S NÍZKÝM OBSAHEM SÍRY
- ROZPOUŠTÍ PARAFÍNOVÉ KRYSTALY ZA SNÍŽENÝCH TEPLŮT

ZARUČUJE:

- ✓ ČISTÉ A DOKONALÉ SPALOVÁNÍ
- ✓ OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ KOUŘIVOSTI
- ✓ ZARUČUJE PŘEDEPSANÉ EMISNÍ HODNOTY
- ✓ OPTIMALIZUJE STUDENÉ STARTY
- ✓ ZLEPŠUJE VÝKON MOTORU
- ✓ VÝRAZNĚ SNIŽUJE SPOTŘEBU
- ✓ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST VSTŘIKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
- ✓ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST KATALYZÁTORŮ

POUŽITÍ:

PŘIDEJTE JEDNU DÓZU (400ML) EUROSOL DIESEL-SYSTEM PRAVIDELNĚ DO PALIVOVÉ NÁDRŽE PŘI KAŽDÉM VÝROBCEM PŘEDEPSANÉM SERVISNÍM INTERVALU.

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL DIESEL-SYSTEM VYSTAČÍ PRO MAXIMÁLNĚ 150 LITRŮ PALIVA.