



## EUROSOL HOCHLEISTUNGSÖL

SE POUŽÍVÁ DO VŠECH BENZINOVÝCH, NAFTOVÝCH A WANKELOVÝCH MOTORŮ. JE VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY PALIV VČETNĚ PLYNU, STEJNĚ JAKO PRO VŠECHNY MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY, DIFERENCIÁLY A VYSOCE KVALITNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉMY.

- MINIMALIZUJE HLUK HYDRAULICKÝCH ZDVIHÁTEK A PŘEVODOVKY
- CHRÁNÍ PROTI KOROZI
- SNIŽUJE TŘENÍ A OPOTŘEBENÍ
- ZABRAŇUJE USAZENINÁM
- CHRÁNÍ OD HORKÉHO NÁNOSU KARBONU
- CHRÁNÍ A UDRŽUJE KVALITU TĚSNĚNÍ
- PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST AGREGÁTŮ
- SNIŽUJE EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
- DODRŽUJE PŘEDEPSANÉ EMISNÍ LIMITY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
- MINIMALIZUJE SPOTŘEBU OLEJE A PALIVA

VYSOCE VÝKONNÝ PŘÍDAVNÝ OLEJ VYVINUTÝ NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACE SCHVÁLENÉ VŠEMI VÝROBCI MOTORŮ A AUTOMOBILŮ, ZKVALITNĚNÝ SPECIÁLNĚ ÚČINNÝMI SLOŽKAMI A VYSOCE VÝKONNÝMI MAZACÍMI KOMPONENTY S EXTRÉMNÍ PŘILNAVOSTÍ PRO NOUZOVÉ SPOUŠTĚNÍ A PRO VLASTNOSTI HLADKÉHO CHODU.

### POUŽITÍ:

EUROSOL VYSOCE VÝKONNÝ OLEJ PŘIDAT PŘI KAŽDÉ VÝMĚNĚ OLEJE DO NOVÉHO MOTOROVÉHO OLEJE. ZVLÁŠTĚ SE TAKÉ DOPORUČUJE K DOPLŇOVÁNÍ SPOTŘEBOVANÉHO MOTOROVÉHO OLEJE A PŘI POUŽITÍ SEKUNDÁRNÍHO NAPÁJENÍ U MIKROFILTRAČNÍCH SYSTÉMŮ.

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL HOCHLEISTUNGSÖL VYSTAČÍ PRO MAXIMÁLNĚ 10 LITRŮ OLEJE. U MANUÁLNÍCH PŘEVODOVEK A DIFERENCIÁLŮ NAHRADIT 10 % PŘEVODOVÉHO OLEJE ZA EUROSOL HOCHLEISTUNGSÖL.