



EUROSOL BENZIN-SYSTEM

SA POUŽÍVA DO VŠETKÝCH DVOCH, ŠTVORTAKTNÝCH A TIEŽ WANKELOVÝCH MOTOROV NA ZLEPŠENIE KVALITY PALIVA PODĽA DIN/EN/228 VRÁTANE BIOPALÍV. PRE VŠETKÝCH KATALYZÁTOROV, VŠETKY ATMOSFERICKÉ A PREPLŇOVANÉ MOTORY, VŠETKY PRIAME A NEPRIAME VSTREKOVACIE SYSTÉMY A KARBURÁTORY.

- ODSTRAŇUJE PREVÁDSKOVO TECHNICKÉ NEČISTOTY V CELOM PALIVOVOM SYSTÉME OD NÁDRŽE AŽ PO SPAĽOVACÍ PRIESTOR.
- ODSTRAŇUJE SKARBONIZOVANÉ USADENINY V KARBURÁTORE, VO VSTREKOVACÍCH TRYSKÁCH A OSTATNÝCH KOMPONENTOCH PALIVOVÉHO SYSTÉMU.
- ODSTRAŇUJE V SPAĽOVACOM PRIESTORE USADENINY KARBÓNU.
- ODSTRAŇUJE VLHKOSŤ A KONDENZÁTY Z CELÉHO PALIVOVÉHO SYSTÉMU.
- PREMAZÁVA A CHRÁNI VRCHNÉ PLOCHY VALCOV.
- ODSTRAŇUJE ŠKODLIVÝ A NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH SÍRY U VOZIDIEL S KATALYZÁTOROM.

ZARUČUJE:

- ✓ ČISTÉ A DOKONALÉ SPAĽOVANIE
- ✓ ZNATEĽNÚ ÚSPORU PALIVA
- ✓ ZLEPŠENIE VÝKONU MOTORA
- ✓ OCHRANA PROTI KORÓZII
- ✓ DODRŽIAVANIE POVINNÝCH LIMITOV VÝFUKOVÝCH EMISÍ
- ✓ FUNKČNÁ ZÁRUKA VYSOKÉHO VÝKONU KATALYZÁTORA

POUŽITIE:

PRIDAJTE JEDNU DÓZU (400ML) EUROSOL BENZIN-SYSTEM PRAVIDELNE DO PALIVOVEJ NÁDRŽE PRI KAŽDOM VÝROBCOM PREDPÍSANOM SERVISNOM INTERVALU.

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL BENZIN-SYSTEM VYSTAČÍ PRE MAXIMÁLNE 150 LITROV BENZÍNU.