



EUROSOL DIESEL-SYSTEM

SA POUŽÍVA DO VŠETKÝCH VZNETOVÝCH (DIESELOVÝCH) MOTOROV NA ZLEPŠENIE KVALITY PALIVA PODĽA DIN/EN/590 A RME, PME A PRE INÉ BIOPALIVÁ. PRE VŠETKY FILTRE JEMNÝCH ČASTÍČ (S ROZTOKOM AMONIAKU I BEZ), VŠETKY SYSTÉMY KATALYZÁTOROV (OXI-, NOX-MEMORY A SCR), VŠETKY ATMOSFERICKÉ A PREPLŇOVAVÉ MOTORY, VŠETKY PRIAME A NEPRIAME VSTREKOVACIE SYSTÉMY, PUMPE-DŮSE A COMMON RAIL.

- ODSTRÁŇUJE TRVALO VŠETKY PREVÁDZKOVO TECHNICKÉ NEČISTOTY V CELOM NAFTOVOM PALIVOVOM SYSTÉME OD NÁDRŽE AŽ PO SPAĽOVACÍ PRIESTOR
- ODSTRÁŇUJE SKARBONIZOVANÉ USADENINY VO VSTREKOVACÍCH TRYSKÁCH A ČERPADLOCH.
- ODSTRÁŇUJE V SPAĽOVACOM PRIESTORE USADENINY KARBÓNU
- PREMAZÁVA A CHRÁNI VRCHNÉ PLOCHY VALCOV
- ZAMEDZUJE OXIDÁCIÍ PALIVA
- ZNIŽUJE TVORBU MIKROORGANIZMOV
- ZLEPŠUJE ROZPRAŠOVANIE PALIVA
- DOPLŇUJE CHÝBAJÚCE MAZANIE U PALÍV S NÍZKYM OBSAHOM SÍRY
- ROZPÚŠŤA PARAFÍNOVÉ KRYŠTÁLY ZA ZNÍŽENÝCH TEPLÔT

ZARUČUJE:

- ✓ ČISTÉ A DOKONALÉ SPAĽOVANIE
- ✓ OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE DYMIVOSTI
- ✓ ZARUČUJE PREDPÍSANÉ EMISNÉ HODNOTY
- ✓ OPTIMALIZUJE STUDENÝ ŠTART
- ✓ ZLEPŠUJE VÝKON MOTORA
- ✓ VÝRAZNE ZNIŽUJE SPOTREBU
- ✓ PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ VSTREKOVACÍCH ZARIADENÍ
- ✓ PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ KATALYZÁTORA

POUŽITIE:

PRIDAJTE JEDNU DÓZU (400ML) EUROSOL DIESEL-SYSTEM PRAVIDELNE DO PALIVOVEJ NÁDRŽE PRI KAŽDOM VÝROBCOM PREDPÍSANOM SERVISNOM INTERVALE.

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL DIESEL-SYSTEM VYSTAČÍ PRE MAXIMÁLNE 150 LITROV PALIVA.