



EUROSOL ÖL-SYSTEM

SA POUŽÍVA DO VŠETKÝCH BENZÍNOVÝCH, NAFTOVÝCH A WANKELOVÝCH MOTOROV. JE VHODNÝ AJ PRE AUTOMATICKÉ A MANUÁLNE PREVODOVKY, POSILŇOVAČE RIADENIA, HYDRAULICKÉ A CENTRÁLNE HYDRAULICKÉ SYSTÉMY, DIFERENCIÁLY A VYSOKO KVALITNÉ FILTRAČNÉ SYSTÉMY.

- ODSTRAŇUJE PREVÁDZKOU PODMIENENÉ NÁNOSY A USADENINY V CELOM OLEJOVOM MAZACÍM OKRUHU
- ODSTRAŇUJE USADENINY OKOLO PIESTNYCH KRÚŽKOV
- NEUTRALIZUJE ŠKODLIVÉ MOTOROVÉ KYSELINY
- JEDNODUCHÁ LIKVIDÁCIA SO STARÝM OLEJOM (BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL)
- UDRŽUJE A CHRÁNI VŠETKY GUMOVÉ A PLASTOVÉ TESNENIA

ZARUČUJE:

- ✓ NOVÝ, ČERSTVÝ OLEJ V ČISTOM MOTORE
- ✓ ZNÍŽENIE SPOTREBY OLEJA A PALIVA
- ✓ VYŠŠÍ VÝKON MOTORA
- ✓ MENŠIE OPOTREBENIE AGREGÁTOV
- ✓ DODRŽUJE PREDPÍSANÉ HODNOTY EMISÍ VÝFUKOVÝCH PLYNOV
- ✓ DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ KATALYZÁTORA
- ✓ MINIMALIZUJE HLUK Z HYDRAULICKÝCH ZDVIHADIEL

POUŽITIE:

PRED KAŽDOU VÝMENOU OLEJA PRIDAJTE EUROSOL ÖL-SYSTEM DO POUŽITÉHO OLEJA. MOTOR NECHAJTE BEŽAŤ ASI 10 MINÚT. POTOM VYMEŇTE OLEJ A FILTER PODĽA POKYNOV VÝROBCU. AK POUŽÍVATE ULTRAJEMNÉ FILTRAČNÉ SYSTÉMY, VYMEŇTE IBA FILTRAČNÚ VLOŽKU A DOPLŇTE SPOTREBOVANÝ MOTOROVÝ OLEJ S EUROSOL HOCHLEISTUNGSÖL. EUROSOL ÖL-SYSTEM CHRÁNI MOTOR POČAS CYKLU ČISTENIA VYSOKO ÚČINNÝMI ZLOŽKAMI PROTI OPOTREBOVANIU.

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL ÖL-SYSTEM VYSTAČÍ PRE MAXIMÁLNE 6 LITROV OLEJA.