



EUROSOL HOCHLEISTUNGSÖL

SA POUŽÍVA DO VŠETKÝCH BENZÍNOVÝCH, NAFTOVÝCH A WANKELOVÝCH MOTOROV. JE VHODNÝ PRE VŠETKY DRUHY PALÍV VRÁTANE PLYNU, ROVNAKO AKO PRE VŠETKY MANUÁLNE PREVODOVKY, DIFERENCIÁLY A VYSOKO KVALITNÉ FILTRAČNÉ SYSTÉMY.

- MINIMALIZUJE HLUK HYDRAULICKÝCH ZDVÍHADIEL A PREVODOVKY
- CHRÁNI PROTI KORÓZII
- ZNIŽUJE TRENIE A OPOTREBOVANIE
- ZABRÁŇUJE USADENINÁM
- CHRÁNI OD HORÚCEHO NÁNOSU KARBÓNU
- CHRÁNI A UDRŽUJE KVALITU TESNENIA
- PREDLŽUJE ŽIVOTVOŠŤ AGREGÁTOV
- ZNIŽUJE EMISIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV
- DODRŽIAVA PREDPÍSANÉ EMISNÉ LIMITY VÝFUKOVÝCH PLYNOV
- MINIMALIZUJE SPOTREBU OLEJA A PALIVA

VYSOKO VÝKONNÝ PRÍDAVNÝ OLEJ VYVINUTÝ NA ZÁKLADE ŠPECIFIKÁCIE SCHVÁLENÉ VŠETKÝMI VÝROBCAMI MOTOROV A AUTOMOBILOV, SKVALITNENÝ ŠPECIÁLNE ÚČINNÝMI ZLOŽKAMI A VYSOKO VÝKONNÝMI MAZACÍMI KOMPONENTY S EXTRÉMNOU PRIĽNAVOSŤOU PRE NÚDZOVÉ SPÚŠŤANIE A PRE VLASTNOSTI HLADKÉHO CHODU.

POUŽITIE:

EUROSOL VYSOKO VÝKONNÝ OLEJ PRIDAŤ PRI KAŽDEJ VÝMENE OLEJA DO NOVÉHO MOTOROVÉHO OLEJA. ZVLÁŠŤ SA TIEŽ ODPORÚČA K DOPLŇOVANÍ SPOTREBOVANÉHO MOTOROVÉHO OLEJA A PRI POUŽITÍ SEKUNDÁRNEHO NAPÁJANIA U MIKROFILTRAČNÝCH SYSTÉMOV.

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL HOCHLEISTUNGSÖL VYSTAČÍ PRE MAXIMÁLNE 10 LITROV OLEJA. U MANUÁLNYCH PREVODOVIEK A DIFERECIÁLOV NAHRADIŤ 10 % PREVODOVÉHO OLEJA ZA EUROSOL HOCHLEISTUNGSÖL.